



# Návod na použitie

## AUTODIAGNOSTIKA OBD II





## Obsah

1	Oznámenie .....	3
1.1	Bezpečnostné upozornenie .....	3
1.2	Dôležité upozornenia .....	3
2	Návod na použitie .....	4
2.1	Podporované aplikácie .....	4
2.2	Vhodné pre autá .....	4
3	Likvidácia .....	5
4	Vyhlásenie .....	5



## 1 Oznámenie

### 1.1 Bezpečnostné upozornenie

Pred inštaláciou a používaním si pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke. Ak dôjde k poškodeniu nami predávaného tovaru v dôsledku nesprávnej inštalácie, nesprávnej manipulácie alebo mechanického poškodenia zo strany zákazníka, zaniká nárok na bezplatnú záručnú opravu, bezplatnú výmenu alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku. Nárok na záruku zaniká aj v prípade odstránenia plomby alebo odstránenia sériového čísla nami predávaného tovaru.

### 1.2 Dôležité upozornenia

- Tento výrobok je určený na prevádzku v miernom a tropickom podnebí podľa normy IEC 60065 Bezpečnostné požiadavky na audio, video a podobné elektronické zariadenia.
- Zariadenie neotvárajte ani inak neopravujte. Zariadenie nesmie mať porušené tesnenie. V opačnom prípade záruka zaniká. V takom prípade hrozí riziko poškodenia samotného vozidla a nie je možné požadovať náhradu škody spôsobenej na vozidle.
- Záruka na zariadenie pre koncového používateľa je v SK zákonná.
- Ak zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- Zariadenie nepoužívajte v extrémnych teplotných podmienkach, t. j. ak teplota vo vozidle klesne pod  $-20\text{ °C}$  alebo prekročí  $60\text{ °C}$ . Tieto podmienky môžu spôsobiť prehriatie alebo zamrznutie zariadenia. V dôsledku toho hrozí poškodenie zariadenia alebo požiar. Keď je zariadenie vypnuté, zabezpečte, aby sa zariadenie v týchto extrémnych podmienkach neprehrialo.

**Poznámka:** Konštrukcia a funkcia prístroja sa neustále zdokonaľuje. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.



## 2 Návod na použitie

- a) Pripojte autodiagnostiku OBD-II k portu testovaného vozidla
- b) Naštartujte vozidlo alebo otočte kľúč do druhej polohy
- c) Zapnutie funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi na telefóne (v závislosti od typu OBD-II)
- d) Pre správne fungovanie je potrebné mať v autorádiu alebo telefóne nainštalovanú aplikáciu s podporou OBD-II, pozri nasledujúcu časť
- e) Párovanie autodiagnostiky OBD-II prostredníctvom aplikácie

**Poznámka:** V prípade problémov s párovaním nastavte heslo Bluetooth v zariadení na 1234.

### 2.1 Podporované aplikácie

Odporúčame aplikáciu Car Scanner ELM OBD2, ktorú si môžete jednoducho stiahnuť z obchodu Google alebo App Store.

### 2.2 Vhodné pre autá

Zariadenie je vhodné pre všetky vozidlá so zásuvkou OBD2. Túto 16-pinovú zásuvku používa väčšina výrobcov automobilov.

- Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Ford, Peugeot, Renault, Hyundai, Toyota, Opel, Suzuki, Dacia, Citroen a mnoho ďalších
- Všetky vozidlá s benzínovým motorom od roku 2000
- Všetky vozidlá so vznetovým motorom od roku 2003



### 3 Likvidácia

Ak likvidujete tento výrobok, nemiešajte ho s bežným komunálnym odpadom. Používajte zavedený systém zberu použitých elektronických výrobkov v súlade s právnymi predpismi, ktoré vyžadujú správnu likvidáciu a recykláciu.

Súkromné domácnosti v členských štátoch EÚ, Švajčiarsku a Nórsku môžu použité elektronické výrobky bezplatne odovzdať na určených zberných miestach alebo u predajcu (ak si kúpite nový, podobný výrobok). O správnom spôsobe likvidácie sa informujte v spoločnosti, ktorá likviduje použité elektronické výrobky, u svojho predajcu alebo na miestnom úrade. Správnym triedením a likvidáciou odpadu pomáhate recyklovať odpad, a tým prispievate k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

### 4 Vyhlásenie

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok spĺňa certifikáciu CE podľa smernice 2014/53/EÚ.

**Viac informácií nájdete na našej webovej stránke**

